

## PREVODOVÉ OLEJE

PRODUKT	ISO VG VIZKOZITA (CST pri 40°C)	POPIS A POUŽITIE
<b>STANDARD VAREN EP</b> 100 / 150 / 220 / 320 / 460 680 / 1000	100 / 150 / 220 / 320 460 / 680 / 1000	Mazanie priemyselných prevodoviek. Spĺňajú požiadavky noriem: DIN 51 517 Part 3-CLP/ US STEEL 224/ AGMA 9005-D94.
<b>ULTRAGEAR EP</b> 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680	100 / 150 / 220 320 / 460 / 680	Oleje s minerálnym základom pre prevody pracujúce v ťažkých podmienkach vysokého zaťaženia. Vysoká ochrana proti mikropittingu. Sú schválené spoločnosťou Siemens MD pre použitie v prevodovkách Flender.

## BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ PREVODOVÉ OLEJE

<b>ULTRAGEAR BIO 460</b>	460	Mazanie priemyselných prevodov, ložísk, klzných vedení, vačiek a iných mechanizmov vyžadujúcich olej s EP vlastnosťami, kde existuje možnosť úniku maziva do životného prostredia.
--------------------------	-----	--

## SYNETICKÉ PREVODOVÉ OLEJE

<b>ULTRAGEAR PG</b> 100 / 150 / 220 / 320 / 460	100 / 150 / 220 320 / 460	Syntetické oleje s vysokou tepelnou stabilitou a skvelým mazaním. Pre dlhodobé mazanie všetkých typov prevodov, obehových systémov, ložísk pri vysokej teplote (do +200°C).
<b>ULTRASYNT EP</b> 150 / 220 / 320 / 460 / 680 / 1000	150 / 220 / 320 460 / 680 / 1000	Syntetický olej na báze polyalfaolefínu pre prevody pracujúce pri náročnom zaťažení a pri vysokých teplotách. Sú schválené spoločnosťou Siemens MD pre použitie v prevodovkách Flender.
<b>ULTRASYNT FGT 150</b>	150	Špeciálny syntetický olej na mazanie ložísk a prevodov pri vysokom zaťažení v potravinárskom, nápojovom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Nízky koeficient trenia. Spĺňa požiadavky noriem: ISO 12925 - CKB, CKC, CKD / DIN 51517 časti 1, 2 a 3-C, CL a CLP. Registrácia NSF H1 – spĺňa požiadavky pre náhodný styk s potravinami.
<b>ULTRASYNT WG 1000</b>	1000	Je zvlášť vhodný na dlhodobé mazanie závitkových prevodoviek. Môže byť použitý v obehových systémoch na mazanie klzných a valivých ložísk a iných mechanických komponentov, najmä pri vysokých teplotách.



## PREVODOVÉ OLEJE PRE TLAČIARENSKÝ PRIEMYSEL

PRODUKT	ISO VG VSKOZITA (CST pri 40°C)	POPIS A POUŽITIE
<b>ULTRAPRESS AG</b> 5 LA / 68 LA	68 / 68	Prevodové oleje špeciálne vyvinuté tak, aby vyhovovali požiadavkám výrobcov tlačiarenských strojov (MANROLAND, HEIDELBERG atď.).

## OLEJE PRE KOMPRESORY A ČERPADLÁ

<b>STANDARD CP</b> 46 / 68 / 100 / 150	46 / 68 100 / 150	Minerálny olej pre vzduchové kompresory so špecifickými prísadami. Vysoká stabilita voči oxidácii, zabraňujúci tvorbe usadenín. Splňajú požiadavky noriem: DIN 51 506. Kategória VD-L.
<b>STICK PRESS AG 23</b>	320	Špeciálny olej pre vákuové a tlakové čerpadlá v polygrafickom priemysle. Splňajú požiadavky noriem: DIN 51 506 / VB-L / VC-L / VD-L.
<b>STANDARD FRI 68</b>	68	Minerálny naftenný olej na mazanie chladiacich kompresorov, ktoré používajú ako chladivo amoniak, freóny R12 a R22 a propán-bután. Splňa požiadavky noriem: DIN 51503-KAA / KC / KE.
<b>ULTRABAR HC 46</b>	46	Špeciálne oleje na báze uhľovodíkov na mazanie skrutkových a lopatkových kompresorov v náročných prevádzkových podmienkach. Splňajú požiadavky noriem: ISO 6743/3-DAH / DIN 51 506 - VD-L.
<b>ULTRABAR HS</b> 46 / 68	46 / 68	Syntetické oleje na báze PAO na dlhodobé mazanie skrutkových a lopatkových kompresorov v náročných prevádzkových podmienkach. Splňajú požiadavky noriem: ISO 6743/3 - DAJ / DIN 51 506-VD-L.